



Mezcla para reparaciones a base de cemento gris.

Placomix® EXTERIORES sirve para arreglar o rellenar grietas y roturas, en techos y paredes exteriores, de la forma más fácil y rápida.



Fácil aplicación



Excelente terminación



Pintable



Aplicación exterior

PLACOMIX® EXTERIORES



Campo de aplicación

Con Placomix® EXTERIORES podés reparar grietas, rellenar orificios, nivelar terminaciones, adherir cerámicos, reparar objetos de cemento, emprolijar instalaciones, etc. Podés aplicarlo sobre:

- Ladrillos
- Revoques
- Hormigones
- Fibrocemento
- Placas para exterior en pisos, techos y paredes exteriores.

Ventajas

- Es un material moldeable, que se puede perforar o tallar una vez endurecido.
- Tiene una excelente terminación y óptima resistencia al agua.
- Se puede colorear la mezcla con pigmentos en polvo o entonadores en pasta.
- La superficie arreglada puede pintarse con látex, sintético y productos al aceite.
- Ideal para emprolijar terminaciones de instalaciones.
- Placomix® EXTERIORES no se contrae, dilata, resquebraja ni agrieta, manteniendo su estado original.
- Presenta un alto nivel de dureza, gran resistencia a golpes y vibraciones, a las 24 hs. de su aplicación.

Presentación

Placomix® EXTERIORES 1 kg / Placomix® EXTERIORES 3,5 kg.

Trabajabilidad

Una vez preparada la mezcla puede trabajarse y moldearse durante 15 minutos aproximadamente.

Temperatura de aplicación

Aplicar con temperaturas entre 5° C y 35° C.

Almacenaje

Almacenar bien cerrado en un lugar seco y cubierto, fuera del alcance de niños y mascotas.

Vencimiento

Aplicar antes de los 12 meses de su fecha de fabricación.

Productos complementarios

Complementos y accesorios de la línea PLACO®.



Modo de uso

Preparación en sólo tres pasos:

1. Una medida de agua.
2. Tres medidas de Placomix® EXTERIORES.
3. Mezclar hasta obtener una pasta consistente espesa.

Preparación de la superficie: El área de aplicación debe estar libre de humedad y polvo. Puede aplicarse con espátula o llana.

Para arreglar grietas profundas: mezclar Placomix® EXTERIORES de forma espesa con trozos de ladrillo. Una vez seca la carga, hacer una aplicación fina de terminación.

SAINT-GOBAIN PLACO S.A.



/placo

www.placo.com.ar

Tel. : 0800 800 YESO (9376)

PLANTA: Bolívar s/n Lote 67. (5413)

Parque Industrial Chimbab, San Juan.

OFICINAS: Estados Unidos 4951.

Tortuguitas, Buenos Aires.

(B1667JHI)

SAINT-GOBAIN